


## 271-140432 The special lockstitch machine for universal use for very light fabrics

This new subclass is specially designed for very lightweight fabrics for shirts- and blouses. Low thread tensions, reduced foot pressure and optimized feed dog motion are the criteria for an excellent sewing result, even by delicate fabrics.



301

## 271-140432


	mm	Stiche/ min	Nähgut Material	mm							Gleichstrom- Direktantrieb	Ölfreie Nähstelle
		Stitches/ min									DC direct drive	Oil-free sewing area
		Points/ min	Matiere								Entraînement direct à C.C.	Poste de tra- vail sans huile
	[mm] max.	[min'] max.		[mm] max.								
<b>271-140332</b>	4	5.500	SL	8	●			●			●	
<b>271-140432</b>	4	4.000	SL	8	●			●			●	●
<b>271-140342</b>	4	5.500	L, M	8	●			●			●	
<b>271-140442</b>	4	4.000	L, M	8	●			●			●	●
<b>272-140342</b>	4	5.000	L, M	8		●		●			●	
<b>272-160362</b>	6	4.000	M, S	8		●		●	●		●	
<b>272-640642</b>	4	5.000	L, M	8		●		●		●	●	
<b>272-740642</b>	4	5.000	L, M	8		●		●		●	●	










SL = Sehr leichtes Nähgut  
L = Leichtes Nähgut  
M = Mittelschweres Nähgut  
S = Schweres Nähgut  
● = Serienausstattung

SL = Very light weight material  
L = Light weight material  
M = Medium weight material  
S = Heavy weight material  
● = Standard equipment

SL = Tissu très léger  
L = Tissu léger  
M = Tissu moyen  
S = Tissu lourde  
● = Equipement standard

				mm	mm	mm	Synthetik	Baumwolle
				C	D		Synthetic	Cotton
							Synthétique	Coton
				max.	max.		max.	max.
<b>271</b>	●	●	●	797	70 - 120	285 115	30/3	20/3
<b>272</b>	●	●	●	797	70 - 120	285 115	30/3	20/3

	Nennspannung Nominal voltage Tension nominale	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée	Gewicht Weight Poids		nur/only/ seulement	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Dimensions (Length, Width, Height) Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)
	[V], [Hz]	[KVA]	[kg]	[NL]	[bar]	[mm]
<b>271</b>	1x230V, 50/60 Hz	1 (max.)	45	0,2	6	1.060 500 1.700
<b>272</b>	1x230V, 50/60 Hz	1 (max.)	45	0,2	6	1.060 500 1.700

								
Eine Nadel Doppelsteppstich	Lockstich	Untertransport	Unter- und Nadeltransport	Horizontalgreifer, klein	Horizontalgreifer, groß	Fadeneinziehvorrichtung für sauberen Nahtanfang	Nahtverriegelung, Nähfußöffnung und Fadenabschneiden, fußbetätigt	Nahtverriegelung unterdrücken, Nadel hoch/tief und Zwischenriegel, handbetätigt
Single needle	Lock-stitch	Bottom feed	Bottom and needle feed	Horizontal hook, small	Horizontal hook, large	Thread nipper for a neat seam beginning	Seam backtacking, sewing foot lift and thread cutting pedal controlled	Suppressing seam tacking, needle up/down, intermediate tacking, hand-controlled
Une aiguille	Point noué	Entraînement inférieur	Entraînement inférieur et par aiguille	Chrochet horizontal, petit	Chrochet horizontal, grand	Dispositif à tirer le fil à l'envers de la matière	Dispositif à arrêts, lève-pied et coupe-fil, commandés par pied	Suppression de point arrière, position d'aiguille haute/basse et point d'arrêt interméd., à commande manuelle