


## 367-170010 The Eco-version of the new lockstitch flat bed machine

The single needle lockstitch machine 367 of the new series for medium-weight materials sets new standards in the medium price category and technology level. The enlarged clearance, the clearly arranged and easily accessible sewing area, the high sewing foot stroke, the high sewing foot lift and the large stitch length offer optimum conditions for the manufacture of home and car upholstery, leather articles as well as technical textiles. The efficient technique, the excellent sewing quality and the multitude of application fields make the 367 a universal machine with high flexibility of use.



301












## 367-170010


	mm		Stiche/Min. Stitches/min. Points/min.	Nähgut Material Matiere		Stiche/Min.* Stitches/min.* Points/min.*	Nähfußhub* Sewing foot stroke* Course du pied*							mm	
	V	R	[min <sup>-1</sup> ] max.	[mm]		[min <sup>-1</sup> ] max.	[mm] max.	A	B					C	D
<b>367-170010/ 367-180010</b>	8	8	2.800	MS	1 – 8	2.800	1,0 – 3,0	10	20	●	●	●	●	335	125
						2.300	3,0 – 5,0								
						2.000	5,0 – 6,5								
						1.800	6,5 – 8,0								
<b>367-170115/ 367-180115</b>	8	8	3.000	MS	1 – 8	3.000	1,0 – 2,5	10	20	●	●	●	●	335	125
						2.400	2,5 – 4,5								
						2.000	4,5 – 8,0								
<b>367-170315/ 367-180315</b>	8	8	3.000	MS	1 – 9	3.000	1,0 – 2,5	10	20	●	●	●	●	335	125
						2.400	2,5 – 4,5								
						2.000	4,5 – 9,0								










V = Vorwärts  
R = Rückwärts  
MS = Mittelschweres bis schweres Nähgut  
● = Serienausstattung  
\* = Altern. Hub der Nähfüße und Stichzahl sind voneinander abhängig

V = Forwards  
R = Backwards  
MS = Medium weight to heavy weight material  
● = Standard equipment  
\* = Altern. stroke of the sewing feet and the sewing speed are interdependent

V = Avant  
R = Arrière  
MS = Tissu moyen à lourde  
● = Equipement standard  
\* = La levée des pieds alternatifs et la vitesse sont dépendantes, l'une de l'autre

	 Restfadenlänge Remaining thread length Longueur de fil restant									Synthetik Synthetic Synthétique	Umspinnzwirn Core thread Retors de guipage
	[mm]					- System	- Nm				
<b>367-170010</b>					●			134 - 35	100 - 150	15/3	15/3
<b>367-180010</b>					●			134 - 35	130 - 180	10/3	10/3
<b>367-170115</b>	● 12	●		●				134 - 35	100 - 150	15/3	15/3
<b>367-180115</b>	● 12	●		●				134 - 35	130 - 180	10/3	10/3
<b>367-170315</b>	● 10	●	●		●			134 - 35	100 - 150	15/3	15/3
<b>367-180315</b>	● 10	●	●		●			134 - 35	130 - 180	10/3	10/3

	Nennspannung Nominal voltage Tension nominale	Leistungsaufnahme Power consumption Puissance consommée	Gewicht Weight Poids		Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) Dimensions (Length, Width, Height) Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)
	[V], [Hz]	[KVA] max.	[kg]	[NL] [bar]	[mm]
<b>367-170010</b>	3x230V, 50/60 Hz / 3x400V, 50 Hz	1	50	- -	1.060 500 1.700
<b>367-180010</b>	3x230V, 50/60 Hz / 3x400V, 50 Hz	1	50	- -	1.060 500 1.700
<b>367-170115</b>	1x230V, 50/60 Hz	1	50	0,7 6	1.060 500 1.700
<b>367-180115</b>	1x230V, 50/60 Hz	1	50	0,7 6	1.060 500 1.700
<b>367-170315</b>	1x230V, 50/60 Hz	1	50	0,7 6	1.060 500 1.700
<b>367-180315</b>	1x230V, 50/60 Hz	1	50	0,7 6	1.060 500 1.700

								
Eine Nadel	Doppelsteppstich	Unter-, Nadel- und alternierender Fuß-Obertransport	Horizontalgreifer, groß	Nahtverriegelung, Fadenabschneider und Nähfußkürzung, autom.	Steuerung für zwei Stichlängen	Hubhöhe über Stellrad einstellbar	Hubhöhe über Stellrad einstellbar	Hubhöhe über Knieschalter einstellbar bei automatischer Stichzahlbegrenzung
Single needle	Lockstitch	Bottom feed, needle feed and alternating feet	Horizontal hook, large	Seam backtacking, thread trimmer and sewing foot lift, autom.	Control for two different stitch lengths	Foot stroke adjustable by dial	Foot stroke adjustable by dial	Foot stroke adjustable by dial and, while sewing, by knee switch with automatic speed limitation
Une aiguille	Point noué	Entrain. par griffe, par aiguille et entr. supérieur par pieds alternatifs	Crochet horizontal, grand	Dispositif à arrêts, coupe-fil et lève pied, automatique	Commande pour deux longueurs de points	Élévation réglable par levier de réglage	Élévation réglable par levier de réglage	Élévation réglable p. roue de réglage et pendant l'opération de couture p. genouillère avec limitation du nombre de points autom.

### 367-170010: Application Illustrations



